

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-wa860re-bezdrtov-signln-zesilova-s-elektrickou-zsuvkou-300mb-s-p-16697.html>



TP-LINK TL-WA860RE Bezdrátový signální zesilovač s elektrickou zásuvkou, 300Mb / s

Včetně DPH	893 Kč
Bez DPH	738 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	65 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00979993

Popis produktu

Typ zástrčky: EU

Standardy a protokoly IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Porty 1 Ethernetový port 10 / 100Mbps (RJ45)

Tlačítka RE (Range Extender), tlačítko Reset

Spotřeba energie: přibližně 3W

Externí antény antény 2

Rozměry (Š x V x H) 110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 palce)

Provozní frekvence 2,4 ~ 2,4835GHz

Rychlost přenosu 11n: až 300Mbps (dynamicky)

11 g: Až 54 Mb / s (dynamicky)

11b: Až 11 Mb / s (dynamicky)

Citlivost přijímače 270M: -69dBm @ 10% PER

130M: -69 dBm @ 10% PER

108M: -69 dBm @ 10% PER

54M: -69dBm @ 10% PER

11M: -86Bm @ 8% PER

6M: -89 dBm @ 10% PER

1M: -91 dBm @ 8% PER

EIRP Rozšiřující bezdrátové provozní režimy - zesilovač signálu

Bezdrátové funkce WMM (Wi-Fi Multimedia)

Filtrování MAC adres

Statistiky bezdrátového přenosu

Přihlaste se pomocí názvu domény

Zabezpečení bezdrátového přenosu 64/128/152 bitů WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Certifikáty CE, RoHS

Systémové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare, UNIX nebo Linux.

Přípustná provozní teplota:

0? ~ 40? (32? 104 ~?)

Přípustná skladovací teplota:

-40? ~ 70? (-40? ~ 158?)

Dovolená vlhkost vzduchu:

10% ~ 90%, bez kondenzace

Přípustná vlhkost:

5% ~ 90%, bez kondenzace

Zesilovač bezdrátového signálu TP-LINK TL-WA860RE je navržen tak, aby zvýšit rozsah a sílu signálu stávající bezdrátové sítě eliminovat mrtvé zóny. Díky připojení k bezdrátovému standardu N s rychlostí až 300 MB / s, tlačítko Rozsah Extender, miniaturní velikosti a možností připevnění na zeď zařízení vám umožní rozšířit bezdrátové pokrytí v jednoduchým způsobem, jako nikdy předtím. Kromě toho je ethernetový port umožňuje používat zařízení jako bezdrátové karty, který lze připojit k

bezdrátovému zařízení s ethernetovým portem.
Bezdrátový signální zesilovač - 300Mb / s