

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-wn725n-bezdrtov-sov-karta-nano-150mbps-p-16612.html>

TP-LINK TL-WN725N Bezdrtová síťová karta NANO 150Mbps

Včetně DPH	364 Kč
Bez DPH	300 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	109 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00979146
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Technické vlastnosti

Porty: USB 2.0
Anténa: interní
LED diody: Stav
Hmotnost: 2,1 g (bez obalu)
Rozměry (S x G x Š): 18,6 x 15 x 7,1 mm (0,73 x 0,59 x 0,28 palc.)

Vlastnosti bezdrátového přenosu

Bezdrátové standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvence provozu 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Bezdrátové provozní režimy: Ad-Hoc / Infrastruktury
Bezdrátové zabezpečení přenosu: Obsluha 64/128-bitové šifrování WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsluha IEEE 802.1X
Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QA

Rychlost přenosu

11b: do 11 Mbps (dynamické)
11g: do 54 Mbps (dynamické)
11n: do 150 Mbps (dynamické)

Citlivost přijímače

130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Jiné

Certifikáty: CE, FCC, IC, RoHS
Systémové požadavky: Windows 8 (32/64bit.), Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP(32/64bit.)
Přípustná provozní teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Přípustná skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, nekondenzující
Přípustná vlhkost při skladování: 5% ~ 90%, bez kondenzace

Obsah balení: Nano bezdrátová síťová karta USB, disk CD, instrukce pro rychlou instalaci