

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-wn781nd-karta-wifi-pci-e-atheros-rpsma-150mbps-p-16614.html>

TP-LINK TL-WN781ND Karta WiFi, PCI-E, Atheros, RPSMA, 150Mbps

Včetně DPH	396 Kč
Bez DPH	327 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	18 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00979160
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardwarové funkce

Porty: PCI Express
Rozměry (Š x H x V): 120,8 x 78,5 x 21,5 mm (4,8 x 3,1 x 0,8 palce)
Typ antény: Připojitelné, všesměrové (RP-SMA)
Zisk antény: 2 dBi

----- Vlastnosti bezdrátového přenosu

Bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Provozní frekvence 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: 20 dBm
Režimy bezdrátového připojení: Ad-Hoc / Infrastruktura
Zabezpečení bezdrátového přenosu: 64 / 128bitové WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

----- Rychlost přenosu

11n: Až 150 Mb / s
11g: Až 54 Mb / s
11b: Až 11 Mb / s

----- Citlivost přijímače

130M: -68 dBm @ 10% PER
108M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10% PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

----- Ostatní

Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Systémové požadavky: Windows 7 (32 / 64bit.), Windows Vista (32 / 64bit.), Windows XP (32 / 64bit.), Windows 8 (32 / 64bit.)
Přípustná provozní teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Přípustná skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace
Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace
Obsah balení: Bezdrátová síťová karta, anténa, CD, stručný navod

