

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-wn822n-karta-wifi-usb-atheros-300mbs-2x-antna-p-16617.html>



TP-LINK TL-WN822N Karta WiFi,USB, Atheros, 300Mb/s, 2x anténa

Včetně DPH	512 Kč
Bez DPH	423 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	10 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00979191
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardwarové funkce

Porty: Mini USB 2.0
Tlačítka: Tlačítko WPS
Rozměry (Š x H x V): 90 x 68 x 16,8 mm (3,5 x 2,7 x 0,7 palce)
Typ antény: 2 všesměrové antény
Zisk antény: 3dBi

Vlastnosti bezdrátového přenosu

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, bezdrátové standardy IEEE 802.11b
Provozní frekvence 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Režimy bezdrátového připojení: Ad-Hoc / Infrastruktura
Zabezpečení bezdrátového přenosu: 64 / 128bitové šifrování WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Filtrování MAC adres
Modulace DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Pokročilé funkce: WMM

Rychlost přenosu

11n: až 300 Mb / s (dynamicky)
11g: až 54 Mb / s (dynamicky)
11b: až 11 Mb / s (dynamicky)

Citlivost přijímače

270M: -68 dBm @ 10% PER
130M: -68 dBm @ 10% PER
108M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10% PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

Ostatní

Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Systémové požadavky: Windows 8.1 (32 / 64bit.), Windows 8 (32 / 64bit.), Windows 7 (32 / 64bit.), Windows Vista (32 / 64bit.), Windows XP (32 / 64bit.)
Přípustná provozní teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

Přípustná skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace

Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace