

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tlmr3420-router-technologie-n-3g4glte-p-22983.html>

TP-LINK TLMR3420 Router technologie N 3G/4G/LTE.

Včetně DPH	985 Kč
Bez DPH	814 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00726313
Výrobce	TP-link

Popis produktu

TP-LINK TLMR3420 Router 3G 300Mbps.

Zařízení TP-Link TL-MR3420 3G / 4G / LTE umožňuje rychle vytvořit kabelovou / bezdrátovou síť umožňující přístup k internetu přes 3G síť nebo přes tradiční DSL připojení. Zařízení umožňuje bezdrátový přenos rychlostí 300 Mb / s (standard 802.11n) a kabelový přenos rychlostí 100 Mb / s. Komunikace s internetem prostřednictvím sítě 3G probíhá díky rozhraní USB, ke kterému by měl být připojen modem 3G.

Pokud používáte připojení DSL (pro připojení k internetu), může TP-Link v případě dočasného selhání spojení automaticky přepnout na 3G síť prostřednictvím externího modemu připojeného k zařízení díky funkci převzetí služeb při selhání. Použití takového řešení je ideální pro kanceláře, kde nedostatek internetu znamená potíže při práci mnoha lidí. Po opravě selhání propojení DSL se zařízení automaticky přepne zpět do původního stavu (přístup k internetu prostřednictvím odkazu DSL).

Nejdůležitější vlastnosti:

- Kompatibilní s modemy UMTS / HSPA / EVDO připojenými přes port USB
- Funkce převzetí služeb při selhání 3G / WAN zaručuje nepřetržitý přístup k bezdrátové síti N Internet a zajišťuje rychlosti až 300 Mb / s
- Podpora PPPoE, dynamické IP, statické IP, PPTP, L2TP kabelové připojení k internetu
- Technologie CCA k zabránění konfliktů kanálů
- Povolte šifrování bezdrátových připojení pomocí tlačítka QSS
- Funkce WDS pro rozšíření dosahu vaší sítě

Nastavení limitů přenosu na základě IP adres

Rozhraní: 1 x USB 2.0 port pro UMTS / HSPA / EVDO USB modem, 1 x 10 / 100Mbps WAN port, 4 x 10 / 100Mbps LAN porty, podporují automatické vyjednávání a auto-MDI / MDIX

Rozměry: 174 x 111 x 30 mm

Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

EIRP vysílací výkon: 20dBm

Napájení

Rozměry (Š x H x V)

TYP antény

Zisk antény

Pracovní frekvence

Bezdrátové standardy

12VDC/1A

204*138*44 mm (8*5.4*1.7 ")

2 všesměrové oddělitelné antény, SMA RP konektory

2x5dBi

2,4-2,4835GHz

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b