

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tlsf1005d-5portov-pepna-p-22989.html>

TP-LINK TLSF1005D 5portový přepínač.



Včetně DPH	407 Kč
Bez DPH	337 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00726375
Výrobce	TP-link

Popis produktu

TP-LINK TLSD1005D 5portový přepínač.

5portový 10/100Mbps switch. Má funkci Auto MDI / MDIX, která umožňuje instalačnímu technikovi zapomenout na problém „přímých“ nebo „křížových“ „spojení“.

Klíčové vlastnosti TL-SF1005D:

Všech 5 10/100 Mb RJ45 portů v technologii Auto MDI / MDIX,
Spolehlivé přepínání paketů v režimu Store a Forward (zapamatovat a odeslat),
V souladu se standardem Flow Control (IEEE802.3x v plném duplexu a Back Pressure v polovičním duplexu),
Zařízení bez ventilátoru zajišťující tichý chod,
Externí napájení.
Podporované standardy: IEEE 802.3, IEEE802.3u
Link access protokol: CSMA / CD
Podporované rychlosti: 10 / 100 Mbps plně duplex / poloviční duplex, autonegotiation, auto MDI-x
Vyrovnávací paměť: 512 Kbit
Tabulka MAC: 1K
Napájení: Externí napájecí zdroj, DC 7,5V / 1A

Základní data:

Standardy: IEEE 802.3 / u
Měděné porty: 5x 10/100 Mbps RJ-45
Auto MDI / MDI-X Crossover Ano
Automatické vyjednávání rychlosti (Nway): ano
Přepínání / Rychlost: Uložit a přeposlat
Řízení toku paketů: Flow-Control, Back-Pressure
Přepínací kapacita [Gbps]: 1,0
Rychlost předávání paketů: 14 880 pps (10 Mbps), 148 800 pps (100 Mbps)
Typ pouzdra: stolní, plast
Vnější rozměry: 140x85x30 mm
Přípustná provozní teplota: 0 °C - 40 °C
Přípustná vlhkost prostředí: 10% - 90%, nekondenzující
Napájení: 12V DC Napájení 0,35A, ~ 230V AC
Certifikáty: CE

Porty
Napájení
Bez ventilátoru
Rozměry (ŠxHxV)
Spotřeba energie
Způsob přenosu

5 10/100 Mbps RJ45 portů
Externí napájení (výstup - 5V / 0,6A)
Ano
103,5 x 70 x 22 mm (4,1 x 2,8 x 0,9 palce)
Maximum: 2,2W (220V / 50Hz)
Uložit a přeposlat