

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tpaka-rm-4f-telmor-p-31989.html>

Štípačka RM 4F TELMOR



Včetně DPH	280 Kč
Bez DPH	231 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	01341490
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Štípačka RM 4F TELMOR

Vlastnosti:

- Pracovní frekvenční rozsah 5-1000 MHz - řada RM
- Velmi dobré oddělení výstupů
- Vysoká účinnost stínění
- Robustní, tlakově lité kovové pouzdro

Specifikace:

- Pracovní frekvenční rozsah: 5-1000 MHz
- Počet vstupů: 1
- Počet výstupů: 4
- Útlum: (5-862 MHz) 8,0; 1 GHz (9,0)
- Výstupní separace: > 15 dB
- Potlačení nesouladu: Vstup 25-16; výstup 27-15
- Charakteristická impedance: 75 Ohm
- Typ konektorů vstup/výstup: zásuvka typu F
- Rozsah provozních teplot: -10 ... +40 °C
- Rozměry produktu: 79 x 58 x 18 mm
- Čistá hmotnost: 0,095 kg

Nízkoztrátové rozbočovače řady RM-xF a RA-xF se používají pro větvení nebo sčítání rádiových a TV signálů ve všech druzích anténních instalací - TVK sítě, hromadné i individuální anténní instalace. Podle typu umožňují přechod signálů z jednoho koaxiálního kabelu na 2 nebo 3 vodiče při zachování rovnoměrného rozložení výkonu vstupního signálu.

Konstrukce pouzdra splitteru umožňuje jeho instalaci do plastového pouzdra OGF (myš). V důsledku toho lze rozbočovač použít v instalacích TVK jako koncovou zásuvku účastníka.

Štípačky RM-xF, RA-xF jsou určeny pro vnitřní použití.