

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/transmitter-vysla-satdigital-avs-04ka-video-sender-60m-p-17421.html>



TRANSMITTER - vysílač SATDIGITAL AVS-04KA Video sender 60m

Včetně DPH	990 Kč
Bez DPH	818 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00984072

Popis produktu

TRANSMITTER vysílač SAT DIGITAL AVS-04KA - 5.8GHz

Technické parametry:

Základní informace:

- frekvenční provoz 5.8GHz
- Rozsah AV signálu do 60m - ideální pro domácnosti
- rozsah signálu z dálkového ovladače do 30m
- vysílá signál z dálkového ovladače - 433 MHz
- 4 přenosové kanály vysílače a přijímače (zabraňují rušení podobných zařízení).
- přenos signálu PAL / NTSC

Specifikace:

Vysílač (transmitter)

- výstupní úroveň 13dBm (vyhovuje normám CE),
- frekvence 5,8 GHz (4 kanály: 5790, 5828, 584,5866),
- FM modulace (Video / Audio),
- Vstupní úroveň videa 1,0 V p-p,
- Vstupní úroveň zvuku 1,0 V p-p,
- S-Video Y úroveň: 1Vpp, C: 288mV,
- video 75 ohmů vstupní impedance,
- Audio vstupní impedance 2 Ohm,
- Napájení DC 12V @ 250mA,
- rozměry 120 x 100 x 43 mm,
- hmotnost 200g,
- rozsah 60 m v přímce.

PŘIJÍMAČ (receiver):

- Video výstupní úroveň 1.0V p-p +/- 0.2V p-p,
- Audio výstupní úroveň 1.0V p-p +/- 0.2V p-p,
- výstupní úroveň S-Video Y: 1Vpp +/- 0,2V p-p, C: 288mV +/- 20%,
- Napájení DC 12V @ 250mA,
- rozměry 120 x 100 x 43 mm,
- hmotnost 200g.

Infračervený vysílač (IR transmitter)

- výstupní úroveň 0-10dBm,
- frekvence 433,92 MHz,

-
- - typ modulace AM,
 - - infračervená nosná frekvence 38kHz / 56kHz,
 - - provozní dosah přibližně 30 metrů v přímce.

INFRAROVANÝ PŘIJÍMAČ (IR receiver):

- - frekvence 433,92 MHz,
- - citlivost -80 dBm,
- - infračervená nosná frekvence 38kHz / 56kHz.

Zařízení je také použitelné pro další DVD zařízení, kameru a každý s AV signálem a dálkovým ovládáním.

Sada obsahuje pouze vysílač a přijímač