



Včetně DPH	1 933 Kč
Bez DPH	1 598 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	01334621
Výrobce	Telkom Telmor

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

||||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Verze 5G Protected implementovala velmi rozsáhlou filtraci šířky pásma, která eliminuje rušivé off-band signály (5G, LTE 700, LTE 800, CDMA 450, GSM 1800 atd.). Výše uvedené nepásmové signály (zejména ze stožárů a telefonů) mohou způsobit zkreslení předzesilovačů a dalších aktivních prvků. Pomocí antény ASR IQ 5G Protected chráníme příjem DVB-T / T2 před vlivy těch, které brání příjmu signálů.

Anténa má vysoký energetický zisk (> 14dBi) a vestavěný ultranízkošumový předzesilovač (> 20dB), který lze napájet napětím v rozsahu 5-12V (např. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||TV lub odbiornik DVB-T/T2).

|||UNTRANSLATED CONTENT END|||||UNTRANSLATED CONTENT START|||

Niski poziom szumów własnych pierwszego stopnia wzmocnienia jest bardzo istotny dla uzyskania dobrej jakości sygnału (duży odstęp sygnał/szum).

|||UNTRANSLATED CONTENT END|||

Verze 5G Protected má navíc zabudovaný bypass. Nezapnutím napájecího napětí v této anténě funguje jako pasivní anténa.

|||UNTRANSLATED CONTENT START|||

Specyfikacja:

- Przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2
- Chroni sygnał przed wpływem zakłóceń pochodzących z 5G/LTE/GSM
- Posiada wbudowany filtr SAW pasmowo-przepustowy 470-694MHz
- Może pracować jako bierna lub aktywna
- Posiada bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz
- Estetyczna i wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu 5...24V (w komplecie zasilacz 12V ze zwrotnicą zasilającą ZZA-7)

Dane techniczne:

- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$; $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$ ||||| $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$ ||paks.: 22 dB
- Tłumienie poza pasmem pracy: >20/703-800 dB@MHz / >25/801-1000 dB@MHz / >35/1001-2600 dB@MHz
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||pozioma): 40 stopni
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- Współczynnik szumów: =||| $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$ ||
- Maximální úroveň TV signálu na výstupu (DIN): 102 dBuV
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$ || $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_START}$ ||
- $\Delta f_{UNTRANSLATED_CONTENT_END}$ ||

-
- WYKŁADNICZNA PRACOWNIA START|||
 - TRANSLATOR CONTENT END|||
 - Rozměry vysunuté antény: 820 x 455 x 220 mm
 - HODINOVÝ TRANSLATOR CONTENT_START|||
 - WYKŁADNICZNA PRACOWNIA TRANSLATOR F, zwrotnica ZZA-7 wraz z zasilaczem ~230V