

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tv-antna-asr-classic-lte-protected-telmor-p-30583.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TV anténa ASR CLASSIC LTE PROTECTED TELMOR

Včetně DPH	1 411 Kč
Bez DPH	1 166 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	01333428
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Vlastnosti:

- Přizpůsobeno pro příjem digitálních pozemních DVB-T signálů
- Má vestavěný pásmový filtr 470-790 MHz
- Může fungovat jako pasivní nebo aktivní
- Má velmi vysoký energetický zisk a vestavěný ultra-nízkošumový předzesilovač
- Estetická a odolná konstrukce
- Napájení předzesilovače stejnosměrným napětím v rozsahu 5 ~ 24 V (souprava obsahuje zdroj 12 V s vypínačem ZZA-7)

Specifikace:

- Frekvenční rozsah příjmu: 470-790 MHz *
- Zisk: 14 dB @ 470-782 MHz
- Zisk v provozním pásmu: 19 dB
- Útlum mimo provozní pásmo: 26 dB @ 800 MHz
- Polarizace: Horizontální (H)
- Šířka paprsku 3dB (horizontální rovina): 40 stupňů
- Vyzařovací poměr - přední / zadní: 24 dB
- Hlučnost: =
- Maximální úroveň TV signálu na výstupu (DIN): 100 dBuV
- Napájení / odběr proudu: + 5 ~ + 24 V / 40 mA
- Průměr stožáru - maximum: 25-60 mm
- Zatížení větrem: 120 N
- Výstupní impedance: 75 Ohm
- Typ výstupního konektoru: F zásuvka
- Rozměry vysunuté antény: 820 x 455 x 220 mm
- Čistá hmotnost: 2,48 kg
- Standardní vybavení: Šroubová F zástrčka, spínač ZZA-7 s napájením ~ 230 V

* Anténa je přizpůsobena pro práci v pásmu UHF (470-862), ale anténní zesilovač je otevřen i pro pásmo VHF (174-230). To znamená, že v některých případech můžete také získat dobrý příjem v rozsahu VHF. Chování v pásmu VHF závisí na polaritě vysílání, výkonu vysílače a vzdálenosti přijímacího bodu od vysílače