

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/uni-t-ut171b-prumyslov-multimetr-true-rms-s-displejem-ebtn-p-9529.html>

UNI-T UT171B Průmyslový multimetr True RMS s displejem EBTN

Včetně DPH	8 040 Kč
Bez DPH	6 645 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	20 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908269
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Specifikace:

- DC napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm$ (0,025% + 5)
- AC napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm$ (0,4% + 40)
- Intenzita DC proudu: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (0,15% + 2)
- Intenzita AC proudu: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (0,75% + 5)
- Odolnost: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,05% + 2)
- Konduktivita: 60 nS $\pm$ (1% + 10)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF / 60 mF $\pm$ (2,5% + 40)
- Frekvence: 10 Hz-10 MHz $\pm$ (0,01% + 5)
- Teplota: -40 ° C až 1000 ° C $\pm$ (1% + 30), -40 ° F-1832 ° F $\pm$ (1,5% + 50)
- Maximální hodnota: 60000
- Automatická / manuální změna měřících rozsahů
- True RMS
- Šířka pásma: 100 kHz
- V.F.C. - měření AC pro změnu frekvence
- Procentní měření proudu v rozmezí 4 ~ 20 mA
- Měření střídavého napětí pro zdroje s nízkou vnitřní impedancí: přibližně 3 kOhm
- Test diody: přibližně 3 V
- Kontinuita obvodu
- Měření plnicího faktoru: 1% -99%
- NCV (funkce detekce elektrického pole)
- Psaní hodnot MAX / MIN
- Zmrazte poslední čtení
- Relativní režim měření
- Záznam vrcholových hodnot
- Záznam o měření: 9999
- Připomínáme srovnávací údaje
- Port USB
- Typ zobrazení: EBTN
- Podsvícený LCD displej
- Analogový sloupcový graf
- Varování nesprávně vybraných měřících zásuvek
- Indikátor vybité baterie
- Vestavěná baterie
- Automatické vypnutí po cca 15 minutách
- Ochrana vstupních obvodů
- Vstupní impedance stejnosměrného napětí: cca 1 GOhm

Napájení: lithium-iontová baterie 7,4 V, 2000 mAh

Velikost displeje: 70,6 x 35,3 mm
Rozměry: 206 x 95 x 55 mm
Hmotnost: 384 g