

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-uni-t-pro-ut191t-p-19928.html>

Univerzální měřič Uni-T PRO UT191T

Včetně DPH	2 245 Kč
Bez DPH	1 856 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	31 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	001001723
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Rozsahy měření:

- DC napětí: 600mV / 6V / 60V / 600V $\pm$ (0,5% + 3)
- Střídavé napětí: 600 mV / 6V / 60V / 600V $\pm$ (0,7 % + 3) (frekvenční rozsah měřeného proudu: 45 ~ 400 Hz)
- Střídavé napětí pro zdroje s nízkou vnitřní impedancí: 600 V (2% + 5)
- Střídavé napětí se zapnutou dolní propustí: 600 V (2 % + 5)
- Stejnoseměrný proud: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8 % + 3)
- Střídavý proud: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1 % + 3) (frekvenční rozsah měřeného proudu: 45 ~ 400 Hz)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8 % + 2)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF ~ 60 mF $\pm$ (3 % + 5)
- Frekvence: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm$ (0,1 % + 4)
- Pracovní cyklus: 0,1 % ~ 99,9 % $\pm$ (0,2 % + 5)
- Teplota: -40oC ~ 400oC $\pm$ (1% + 2); -40oF ~ 752oF $\pm$ (1% + 4)

Vlastnosti a funkce:

- Test diod
- Kontrola kontinuity
- Automatická / manuální změna měřicích rozsahů
- Skutečné měření RMS
- Záznam MAX / MIN / špičkových hodnot
- Mrazí poslední čtení
- Relativní režim měření
- Podsvícený LCD displej
- Analogový sloupkový graf: 31 segmentů
- Indikátor slabé baterie
- Automatické vypnutí
- Svítílka
- Maximální čtení: 6000

Všeobecné:

- Napájení: 9V baterie
- Velikost displeje: 58 x 42 mm
- Rozměry produktu: 180 x 87 x 59 mm
- Hmotnost produktu: 428 g
- Příslušenství: Baterie, testovací kabely, teplotní sonda, pouzdro