

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-uni-t-pro-ut195ds-p-20080.html>

Univerzální měřič Uni-T PRO UT195DS

Včetně DPH	4 690 Kč
Bez DPH	3 876 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	27 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	001002670
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MĚŘENÍ

- DC napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm$ (0,5% + 3)
- Střídavé střídavé napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V / LoZ 600 V / LPF 6 ~ 750 V $\pm$ (0,7% + 3)
- Stejnoseměrný proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm$ (0,8% + 3)
- Střídavý proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm$ (1% + 3)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8% + 2)
- Kapacitní kapacita: 6 nF / 60 nF ~ 600 uF / 6 mF ~ 60 mF; $\pm$ (3% + 5)
- Frekvence: 100 Hz ~ 40 MHz $\pm$ (0,1% + 4)
- Faktor plnění: 0,1% -99,9%
- Test diod
- Kontrola kontinuity obvodu

DALŠÍ FUNKCE

- Automatická / manuální změna měřících rozsahů
- Měření střídavého napětí pro zdroje s nízkou vnitřní impedancí (LoZ)
- Měření střídavého napětí s nízkopásmovým filtrem (LPF)
- Měření AC + DC
- True RMS
- Měření maximální hodnoty
- Relativní režim měření
- Záznam MAX / MIN hodnoty
- Test fázové sekvence: 600 V
- Automatické vypnutí
- Indikátor vybití baterie
- Zmrazit poslední displej
- Analogový sloupcový graf: 31 segmentů (počet měření: 20 / s)
- Duální displej
- Automatické podsvícení LCD obrazovky
- Bateria
- Maximální čtení: 6000

VŠEOBECNÉ FUNKCE

- Napájení: 9 V baterie (6F22 / 6LR61)
- Velikost displeje: 66 x 51 mm
- Počet měření: 5 / s
- Rozměry výrobku: 206,5 x 95,5 x 61 mm
- Hmotnost produktu: 450 g
- Příslušenství: baterie, testovací kabely, pouzdro, CD

