

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-uni-t-ut139s-p-20081.html>

Univerzální měřič Uni-T UT139S

Včetně DPH	2 047 Kč
Bez DPH	1 692 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	177 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	001002689
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MĚŘENÍ

- Stejnoseměrné napětí: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm$ (0,5% + 2)
- Střídavé střídavé napětí: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / LPF 600 V / LoZ 600 V $\pm$ (0,8% + 3)
- Stejnoseměrný proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (0,7% + 2)
- Střídavý proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm$ (1% + 3)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8% + 2)
- Kapacitní odpor: 9,999 nF / 999,9 uF / 99,99 mF; $\pm$ (4% + 5)
- Frekvence: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz; $\pm$ (0,1% + 4)
- Teplota: -40 °C ~ 1 000 °C $\pm$ (1% + 4); -40 °F ~ 1832 °F $\pm$ (1,5% + 5)
- Faktor plnění: 0,1% -99,9%
- Test diod
- Kontrola kontinuity obvodu

DALŠÍ FUNKCE

- Automatická / manuální změna měřících rozsahů
- Měření střídavého napětí pro zdroje s nízkou vnitřní impedancí (LoZ)
- Detekce elektrického pole (NCV)
- Dolní propust (LPF)
- True RMS
- Relativní režim měření
- Záznam MAX / MIN hodnoty
- Automatické vypnutí
- Indikátor vybití baterie
- Zmrazit poslední zobrazení
- Analogový sloupkový graf
- Podsvícený LCD displej
- Maximální čtení: 6000

VŠEOBECNÉ FUNKCE

- Napájení: 2x 1,5 V AA baterie
- Velikost displeje: 58 x 36 mm
- Rozměry výrobku: 175 x 81 x 48,5 mm
- Hmotnost produktu: 345 g
- Příslušenství: baterie, zkušební vodiče, teplotní sonda