

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-uni-t-ut39e-p-35118.html>



## Univerzální měřič Uni-T UT39E +

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>1 091 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>902 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>29 szt.</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>01364844</b>    |
| Výrobce              | <b>JEDNOTKA</b>    |

### Popis produktu

#### ROZSAHY MĚŘENÍ

DC konstantní napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V;  $\pm (0,5 \% + 3)$

Střídavé napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V;  $\pm (0,5 \% + 10)$

DC proud: 2000uA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 20 A;  $\pm (0,5 \% + 5)$

střídavý proud: 2000uA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 20 A;  $\pm (0,8 \% + 10)$

Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm;  $\pm (0,3 \% + 2)$

Kapacita: 2000 mF;  $\pm (4 \% + 20)$

Frekvence: 10 Hz ~ 2 MHz;  $\pm (0,1 \% + 3)$

Teplota: -40 °C-1000 °C;  $\pm (2 \% + 8)$

Test diod

Kontrola kontinuity

Měření hFE tranzistorů

#### DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Ruční změna měřicích rozsahů

Maximální čtení: 19999

Indikátor slabé baterie

Automatické vypnutí

---

Mrazí poslední čtení

-----

OBECNÉ RYSY

-----

Napájení: 2 AA baterie (1,5V)

Rozměry produktu: 175 x 83 x 53 mm

Hmotnost produktu: 330 g