

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-uni-t-ut71d-p-1637.html>

Univerzální měřič UNI-T UT71D

Včetně DPH	5 815 Kč
Bez DPH	4 806 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031677
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Specifikace:

Rozsahy měření:

- DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,025% + 5)
- Střídavé napětí: 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,4% + 30)
- DC proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,1 % + 15)
- Střídavý proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,7 % + 15)
- Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm$ (0,3 % + 8)
- Kapacita: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm$ (1 % + 20)
- Frekvence: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz $\pm$ (0,01 % + 8)
- Teplota: -40 ~ 1000 °C $\pm$ (1 % + 30); -40 ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Faktor plnění: 10-90%
- Procento proudu ve smyčce 4-20 mA: 0-100 %
- Test diod
- Kontrola kontinuity

Další funkce:

- Automatická změna měřících rozsahů
- Měření AC + DC
- Analogový bargraf
- Skutečné RMS
- Zaznamenejte špičkové hodnoty
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Funkce relativního měření
- Mrazí poslední čtení
- Zaznamenejte a odstraňte naměřené hodnoty
- Vyvolání zapamatovaných čtení
- Přenos dat
- Automatické vypnutí
- Indikátor slabé baterie
- Funkce nastavení
- podsvícení LCD obrazovky
- Hlavní displej + dva pomocné
- Maximální čtení: 40 000

Obecné rysy:

- Optický konektor
- Pojistka: 10A
- Napájení: 9V baterie (6F22)
- Displej: 73 x 50 mm
- Čistá hmotnost: 384 g

-
- Rozměry: 200 x 93 x 40 mm
 - Příslušenství: Baterie, testovací kabely, stupátko