

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-ut139a-p-9508.html>

Univerzální měřič UT139A



Včetně DPH	1 244 Kč
Bez DPH	1 028 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	157 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908016
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

- DC napětí: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V $\pm$ (0,5% + 2)
- AC napětí: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V $\pm$ (1% + 3)
- Intenzita stejnosměrného proudu DC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm$ (0,7% + 2)
- Intenzita střídavého proudu AC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm$ (1% + 3)
- Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm $\pm$ (1% + 2)
- Maximální hodnota: 2000
- Automatická / manuální změna měřících rozsahů
- True RMS
- Šířka pásma: 45 Hz-400 kHz
- V.F.C
- Test diody: asi 2 volty
- NCV
- Test baterie: 1,5 V / 9 V
- Automatické vypnutí: přibližně 15 minut
- Kontinuita obvodu
- Indikátor vybité baterie: =
- Zmrazení poslední indikace
- Relativní režim měření
- Psaní hodnot MAX / MIN
- Podsvícený LCD displej
- Impedance stejnosměrného napětí: max. 1 GOhm

Napájení: 2x 1,5V AA baterie
Velikost displeje: 58 x 36 mm
Rozměry: 175 x 81 x 48,5 mm
Hmotnost: 370 g