

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/univerzln-mi-ut139b-p-9509.html>

Univerzální měřič UT139B

Včetně DPH	1 202 Kč
Bez DPH	993 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908023
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Moderní TRMS multimetr mimořádně odolné konstrukce s vyjimečným poměrem cena/výkon. Stejnoseměrné a střídavé napětí i proudy, odpor, kapacita, frekvence, střída + bezkontaktní detekce napětí, prozvánění, podsvětlený displej. Nadstandartní ochrana vstupů včetně keramických pojistek.

SPECIFIKACE:

DC napětí: 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V
- přesnost: $\pm(0.5\%+2)$
AC napětí: 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V
- přesnost: $\pm(0.8\%+3)$
DC proud: 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
- přesnost: $\pm(0.8\%+2)$
AC proud: 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
- přesnost: $\pm(1\%+3)$
Odpor: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- přesnost: $\pm(0.8\%+2)$
Kapacita: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF
- přesnost: $\pm(4\%+5)$
Frekvence: 10Hz - 10MHz
- přesnost: $\pm(0.1\%+4)$

FUNKCE:

- Automatické nastavování rozsahu
- True RMS
- Šířka pásma 45Hz-1kHz
- Test diod
- Bezkontaktní detekce napětí
- Automatické vypnutí
- Prozvánění (zkouška vodivosti)
- Indikace slabé baterie
- Data hold
- Relatovní mód (nulování)
- Podsvětlení displeje
- Vstupní ochrana 600Vrms
- Vstupní impedance pro DC napětí 1GΩ

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- napájení: 2xAA 1,5V
- rozměry: 180mm x 87mm x 47mm
- hmotnost: 370g
- rozměry LCD: 58mm x 36mm

-
- příslušenství: baterie, měřicí hroty