

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/venkovn-sov-kamera-vigi-bullet-3-mpx-tp-link-p-34273.html>



Venkovní síťová kamera VIGI bullet, 3 Mpx TP-Link

Včetně DPH	1 296 Kč
Bez DPH	1 071 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	02959827
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Venkovní síťová kamera VIGI bullet, 3 Mpx TP-Link

Ochrana, která nikdy neselže.

Vysoké rozlišení 3 Mpix

Hledáte fotoaparát s vysokým rozlišením? Toto je konec hledání. Kamera VIGI C300 nahrává v rozlišení 3 Mpx, což umožňuje zachytit ty nejmenší detaily.

Objektiv s ohniskovou vzdáleností 6 mm

Kamera je vybavena širokoúhlým objektivem, který se skvěle hodí pro pořizování snímků v uzavřených prostorech, jako jsou výtahy.

Inteligentní detekce

Ciďte se bezpečně ve své oblasti. Přijímejte upozornění a vždy kontrolujte situaci, když někdo překročí určenou hranici, vstoupí do soukromé oblasti nebo zakryje kameru.

Detekce pohybu - Získejte okamžitá upozornění, když kamera detekuje pohyb

Vniknutí do soukromé oblasti - Vytvořte si vlastní zóny soukromí pokrývající klíčové oblasti a klášte důraz na monitorování těchto oblastí

Překročení určené hranice

- Nastavte limity na monitorovaném povrchu a dostávejte upozornění pokaždé, když je někdo překročí

Tamper fotoaparátu - Dostávat upozornění, když někdo zakryje fotoaparát

Vždy skvělá kvalita obrazu

- **Chytré IR** - Prevence podexponování vzdálených objektů a přexponování objektů blízko objektivu v nočním režimu.
- **WDR** - Funkce upravuje kontrast osvětlení podle podmínek pro minimalizaci stínů a zvýraznění skutečné hloubky obrazu.
- **3D DNR** - Funkce odstraňuje nadměrnou pixelaci a zaznamenává čistší obraz bez zkreslení.

Noční režim

Ochrana 24 hodin denně. Kamery VIGI C300P jsou vybaveny IR iluminátorem, který umožňuje záznam obrazu v noci za zhoršených světelných podmínek.

H.264 +

Více komprese. Znatelná úspora místa. Stejná kvalita. Kamera nemusí využívat příliš velkou šířku pásma sítě – zařízení přenáší komprimované, křišťálově čisté video, aby šetřilo místo na disku a snížilo zatížení sítě a náklady na monitorování, aniž by došlo ke snížení kvality obrazu.

Vyhovuje standardu IP67

Kamera VIGI je vybavena vodotěsným a prachotěsným pouzdem, proto může pracovat v drsných podmínkách prostředí a v širokém teplotním rozsahu (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)).

PoE / 12 V DC

Zvolte lepší způsob napájení. Možnost napájení zařízení dvěma způsoby je nejen pohodlnější, ale také velkým pomocníkem z hlediska kabeláže.

aplikace VIGI

Komplexní správa kamer od aplikační úrovně. Grafika vlevo ukazuje tři ukázkové funkce VIGI Vyberte si jeden z mnoha pohledů a zvětšete jej pro zobrazení detailnějšího obrázku. Vyberte a upravte nastavení Smart Detection pro personalizované sledování konkrétních povrchů. Přehrávejte uložené video a prohlížejte události uložené v plánech nahrávání.

Bezpečnostní manažer VIGI

PC aplikace vám umožní přístup k živému videu a archivním nahrávkám. Stačí spustit aplikaci a nastavit požadovaný pohled.

Obrazový snímač	CMOS s progresivním skenováním 1/2,7 palce
Objektiv	6 mm
Clona	F2.4
Držák objektivu	M12
Úhel pohledu	Horizontální pozorovací úhel: 92°
	Vertikální pozorovací úhel: 48°
Noční režim	Ano, IR LED
Rozsah IR diod	30 M
Citlivost	Barva: 0,1 Lux@F2,0,0 Lux s IR
Stupeň krytí	IP67
Digitální redukce šumu	3D DNR
WDR	DWDR
Komprese videa	Hlavní stream: H.264 + / H.264 / Vedlejší stream: H.264 + / H.264
Datový tok a podporovaná rozlišení	1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps
Rozlišení	2304x1296 px – 320x240 px
Živé vysílání videa	Hlavní stream / vedlejší stream
Úprava obrazu	Odraz, jas, kontrast, sytost, ostrost, expozice, WDR, vyvážení bílé
Vlastnosti obrázku	BLC / 3D DNR / prevence přexponování infračerveným světlem
Datový tok videa	Od 64 Kb/s do 6 Mb/s
Inteligentní detekce incidentů	Překročení určeného prostoru, překročení určené čáry
Oznámení a upozornění	Detekce pohybu, manipulace s kamerou, pokusy o přihlášení
Komunikace oznámení	ONVIF, HTTPS
výše návratnosti investic	1 oblast
Síťové porty	1 LAN port RJ45 10/100 Mb/s
Zabezpečení přenosu	Ochrana heslem, šifrování HTTPS, filtrování IP adres, ověřování digest
Podporované protokoly	TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL / TLS

API

Napájení

Materiál zpracování

Přípustná provozní teplota

Rozměry

Hmotnost

Spotřeba energie

ONVIF

12 V DC $\pm$ 5 %, zástrčka DC 5,5 mm / PoE (802.3af / at, třída 0)

Plast

-30 °C - 60 °C

164,9 x 87,4 x 83,4 mm

283,5 g

4W Max