

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/vhf-uhf-crossover-zwr-210dc-telmor-p-31981.html>

VHF / UHF crossover ZWR-210DC TELMOR

Včetně DPH	365 Kč
Bez DPH	302 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	73 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01341418
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Specifikace:

Vlastnosti:

- Pásmo a frekvence: FM / VHF (47-230 MHz), UHF (470-790 MHz)
- Napájecí napětí je nezávisle přenášeno na každý z anténních vstupů a lze jej vypnout
- Velmi pevná mechanická konstrukce
- Po umístění do krytu odolného proti stříkající vodě lze namontovat na anténní stožár

Technická data:

- Pracovní pásmo: FM, VHF, UHF
- Provozní frekvenční rozsah: 47-230 MHz, 470-790 MHz
- Počet vstupů: 1 (VHF + FM), 1 UHF
- Počet výstupů: 1
- DC přechody: ano
- Možnost deaktivace DC přechodu: ano
- Rozměry produktu: 60 x 58 x 19 mm
- Rozměry skříně stožáru: 85 x 105 x 26 mm
- Čistá hmotnost s pláštěm stožáru: 0,14 kg

ZWR-210DC je anténní crossover se dvěma vstupy: VHF a UHF a jedním výstupem. Zařízení slouží k sčítání signálů z VHF a UHF TV antén. Výhybka zajišťuje přenos napájecího napětí ze vstupu na výstupy VHF a UHF, což umožňuje napájení anténních předzesilovačů. Za tímto účelem by měl být do příslušného kolíkového proužku umístěn propojka, která je přístupná jedním z otvorů v krytu. V případě spolupráce crossover s pasivními anténami by měly být propojky z kontaktních lišt zcela odstraněny. Výhybku ZWR-210DC lze namontovat na anténní stožár po umístění do pouzdra typu MSA (kryt odolný proti stříkající vodě), zobrazeno na fotografii vpravo).