

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/wm-10-uhf-dvb-t2-5g-chnnn-telkom-telmor-stozarov-zesilova-p-36896.html>



WM-10 UHF DVB-T2 5G CHRÁNĚNÝ Telkom Telmor stožárový zesilovač

Včetně DPH	541 Kč
Bez DPH	447 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	30 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	041373383
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

WM-10 UHF DVB-T2 5G CHRÁNĚNÝ Telkom Telmor stožárový zesilovač

Funkce ----- Stožárové

zesilovače určené pro práci s digitálními pozemními televizními signály – DVB-T2

Vyhrazené vstupy pro pásma (v závislosti na verzi)

Technologie 5G Protected

Nezávislé nastavení zisku pro vstupní signály

Vzdálený výstup napájen (out)

Venkovní instalace – skříň odolná proti stříkající vodě se stožárovým pásem v ceně

Technické údaje

----- Provozní

pásmo: UHF

Počet vstupů: 1

Pracovní frekvenční rozsah: 470-694 MHz

Zisk: 38 dB

Nastavení zisku v UHF: -20 dB

Maximální úroveň výstupního signálu: 96 dBuV

Napájení: 5-24 V DC

Impedance I/O: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ vstupních/výstupních konektorů: F-socket/F-socket

Rozměry: 108x125x45 mm

Čistá hmotnost se stěžeňovým pouzdem: 0,2 kg

Nová řada zesilovačů WM 10/20/30 umožní připojení pozemních antén/antén a zesílení signálů přicházejících z nich. Zisk je realizován v rozsahu až 38 dB (v závislosti na pásmu a typu) a je nastaven potenciometry.

Takový zesílený signál je ideální pro další distribuci v rodinném domě nebo malé vícegenerační budově. Je také ideální, pokud chcete vyslat signál z terestriální antény na delší vzdálenost pomocí koaxiálního kabelu.

WM - 10 - jeden vstup pro pásmo UHF v rozsahu 470-694MHz, zisk 20..38dB

Sada obsahuje pouzdro odolné proti stříkající vodě a pás pro montáž zařízení na stožár.

Pro napájení zařízení použijte napájecí spínače se zesilovačem TT-PS SAT, který umožňuje připojení k koaxiálnímu kabelu uvnitř budovy.