

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/wm-20-uhf-vhf-dvb-t2-5g-chnnn-telkom-telmor-storov-zesilova-p-36897.html>



WM-20 UHF VHF DVB-T2 5G CHRÁNĚNÝ Telkom Telmor stožárový zesilovač

Včetně DPH	729 Kč
Bez DPH	602 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	49 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	041373392
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

WM-20 UHF VHF DVB-T2 5G CHRÁNĚNÝ Telkom Telmor stožárový zesilovač

Funkce ----- Stožárové

zesilovače určené pro práci s digitálními pozemními televizními signály - DVB-T2

Vyhrazené vstupy pro pásma (v závislosti na verzi)

Technologie 5G Protected

Nezávislé nastavení zisku pro vstupní signály

Vzdálený výstup napájen (out)

Venkovní instalace - skříň odolná proti stříkající vodě se stožárovým pásem v ceně

Specifikace

----- Provozní

pásmo: VHF/ UHF

Počet vstupů: 2

Pracovní frekvenční rozsah: 174-240 MHz a 470-694 MHz

Zisk: 38 dB a 28 dB

Nastavení zesílení UHF: -20 dB a -20 dB

Maximální úroveň výstupního signálu: 96 dBuV

Napájení: 5-24 V DC

Impedance I/O: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ vstupních/výstupních konektorů: F-socket/F-socket

Rozměry: 108x125x45 mm

Čistá hmotnost se stěžeňovým pouzdem: 0,2 kg

Nová řada zesilovačů WM 10/20/30 umožní připojení pozemních antén/antén a zesílení signálů přicházejících z nich. Zisk je realizován v rozsahu až 38 dB (v závislosti na pásmu a typu) a je nastaven potenciometry.

Takový zesílený signál je ideální pro další distribuci v rodinném domě nebo malé vícegenerační budově. Je také ideální, pokud chcete vyslat signál z terestriální antény na delší vzdálenost pomocí koaxiálního kabelu.

WM – 20 – dva vstupy, první pro pásmo UHF v rozsahu 470-694MHz, zisk 20..38dB, druhý pro pásmo VHF/DAB 174-240MHz, zisk 8..28dB

Sada obsahuje pouzdro odolné proti stříkající vodě a pás pro montáž zařízení na stožár.

Pro napájení zařízení použijte napájecí spínače se zesilovačem TT-PS SAT, který umožňuje připojení k koaxiálnímu kabelu uvnitř budovy.