Data jsou aktuální na den 28-03-2024 23:11

Odkaz na produkt https://pajtech.cz/jisti-1p-b-10a-noark-s191-p-32502.html



Jistič 1P, B, 10A, NOARK, S191.

Včetně DPH	**69 Kč**
Bez DPH	**57 Kč**
Dostupnost	**Na vyžádání**
Dostupnost na skladě	**100 ks.**
Dodací lhůty:	**3-5 dny**
Katalogové číslo	**00842068**
Výrobce	**Inne**

Popis produktu

Jistič 1P, B, 10 A, NOARK, S191.

Modulární jistič řady Ex9BN je univerzální zařízení pro všechny typy aplikací splňující vysoké standardy pro domácí použití.

Rozšiřitelné

Jističe lze kombinovat s širokou škálou příslušenství včetně pomocných kontaktů, vypínacích pomocných kontaktů, bočníkových, podpěťových a přepěťových spouští nebo bloků zbytkového proudu.

Všestrannost

Lze vytvářet různé kombinace doplňků. Tyto kombinace jsou omezeny pouze celkovým počtem, nikoli typem příslušenství – všechny do sebe pasují. Lze namontovat až tři jednotky pomocných kontaktů nebo ovládacích jednotek a až dvě jednotky spouště.

Specifikace:

- Značka: Noark
- Model: Ex9BN
- Jmenovité spínací napětí: DC 48 V (na pól)
- Minimální napětí: AC / DC 12V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
- Jmenovitý proud: 10A.
- Vypínací charakteristika: B
- Jmenovité impulzní výdržné napětí: 6 kV
- Jmenovité napětí izolace: 690 V AC
- Mechanická životnost: 20 000 spojů
- Elektrická životnost: 10 000 operací
- Třída energetického omezení: 3
- Maximální záložní pojistka: max. 125 A gG
- Směr podávání: Libovolný (nahoru nebo dolů)
- Šířka: 18 mm (na tyč)
- Výška: 83 mm (89 mm s držákem kolejnice)
- Výška čela: 45 mm
- Montáž: Na standardní lištu TH-35 mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Terminály: Železnice a výtah
- Hmotnost: 0,12 kg (na tyč)