

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/xytronic-lf1680-pjec-stanice-80w-s-termopinzetou-p-7299.html>

Xytronic LF1680 Pájecí stanice 80W s termopinzetou



Včetně DPH	6 985 Kč
Bez DPH	5 773 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	201057
Výrobce	XYTRONIC

Popis produktu

VLASTNOSTI

- Profesionální hlavní stanice nové generace v antistatickém provedení (ESD).
- Keramické topné těleso s vysokou životností.
- Duté hroty - vysoká účinnost ohřevu.
- Elektronická regulace teploty s přepínáním „v nule“.
- Digitální kalibrace teploty.
- Velmi rychlý ohřev hrotu do provozní teploty a udržování požadované teploty.
- Přístup k nastavení je chráněn heslem.
- Lehká pájka, pájecí pero.
- Digitální Displej udávající aktuální nebo zadanou teplotu hrotu.
- Možnost uložení, zapsání provozní teploty.
- Komunikace vzniku chyb.
- Dobře uzemnění hrotu, zásuvka dodatečného uzemnění stanice.
- Inteligentní funkce „uspání“ - snížení teploty hrotu do 200 stupňů Celsia po 20 minutách nečinnosti, odpojení ohřívání po dalších 40 minutách.
- Stojící kompaktní kryt zabírající méně prostoru v místě práci.
- Podstavec s čističem podle směrnice RoHS, nevyžadujícím navlhnutí nebo snížení teploty hrotu.

SPECYFIKACJA

Zakres temperatury	200°C ~ 480°C
tweezer	200°C ~ 450°C
Ustawienie domyślne	200°C, korekcja 00
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	32V AC
Moc maksymalna	80W
Metoda grzania	grzałka ceramiczna
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Tryb "uśpienia"	Tak
Blokada ustawionej temp.	Hasło dostępu
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wymiary stacji (szer × gł × wys)	90 × 105 × 126 mm
Masa stacji	1,5 kg
Wymiary kolby lutowniczej	l = 180 mm, kabel 1,10m
Masa kolby lutowniczej	50 g

Wyposażenie: kolba lutownicza z grotem, podstawka do kolby, czyścik zgodny z RoHS, przewód zasilający, zapasowy bezpiecznik 1A/250V, instrukcja obsługi.

Opcjonalnie: czyścik do grotów (wymienny) [204005], TWZ70 tweezer