

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/yihua-1502-usb-rf-laboratorn-zdroj-15v-2a-p-17044.html>

Yihua 1502 USB RF laboratorní zdroj 15V 2A

Včetně DPH	968 Kč
Bez DPH	800 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	25 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00042321
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Zdroj **Yihua 1502 USB** je to velmi přesný zdroj konstantního proudu s hladkým nastavením napětí a proudu v celém rozsahu. Může pracovat v režimech stabilizace napětí nebo proudu automaticky přepínaných s možností nastavení mezní hodnoty zatěžovacího proudu v jakýmkoli bode rozsahu. Napájecí zdroj je schopen napájet zařízení na USB.

Přístroj je vybaven 3½-místným LED displejem umožňujícím přímý a současný odečet výstupního napětí a zatěžovacího proudu.

Vyznačuje se malou velikostí, spolehlivostí a moderním designem.

Má velmi dobrou ochranu proti zkratu.

Je ideálním zdrojem stejnosměrného proudu ve vědeckých laboratořích, školách, univerzitách, továrnách a průmyslových závodech

službach s elektronickým zařízení a v hobby aplikacích.

Specifikace

- Napájení: 220V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- Provozní prostředí: -10 $\div$ 40 ° C, RH
- Skladovací prostředí: -20 $\div$ 40 ° C, RH

Stabilizace napětí

- Koeficient stabilizace napětí: 0,01% + 2mV
- Koeficient stabilizace zatížení: $\leq$ 0,01% + 2mV (1mav
- Vlnky a šum: $\leq$ 0,5mvrms (5Hz-1MHz)
- Teplotní koeficient: $\leq$ 300PPM / °C

Stabilizace proudu

- Proudový stabilizační koeficient: $\leq$ 0,1% + 3mA
- Zatíženový stabilizační stabilizace: $\leq$ 0,2% + 3mA
- Vlnky a šum: $\leq$ 2 mArms (efektivní hodnota)

Rozměry

- Šířka: 128 mm
- Délka: 98 mm
- Výška: 155 mm

V sadě

-
- Zdroj Yihua 1502 USB
 - Kabely pro zdroj - 2 x banán 4x drápka + 2 x krokosvorka + USB konektor
 - Napájecí kabel
 - Návod