

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/zaostovac-oka-pro-co2-laserov-plotter-19-05-mm-ohniskov-vzdlenost-101-6-mm-p-28531.html>



Zaostřovací čočka pro CO2 laserový plotter 19,05 mm ohnisková vzdálenost 101,6 mm

Včetně DPH	1 074 Kč
Bez DPH	887 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00045858
Výrobce	Inne

Popis produktu

Technické údaje

- **Materiál:** PVD ZnSe
- **Vlnová délka:** 10,6 μm
- **Průměr čočky:** 19,05 mm
- **Průměrná tolerance:** + 0 / -0,1 mm
- **Ohnisková vzdálenost:** 101,6 mm / 4 ""
- **Ohnisková tolerance:** $\pm 2\%$
- **Propustnost:** 99,5%
- **Koeficient antireflexní vrstvy:**
- **Tloušťka:** 2,6 mm

Vysoce kvalitní materiál ZnDe PVD zaručuje vynikající optické vlastnosti čočky (CO2 laserová odolnost až 80 W). Oboustranný antireflexní povlak snižuje ztráty laserem (propustnost laseru až 99,5%). Objektiv je odolný vůči vysokým teplotám generovaným laserem, což se promítá do jeho dlouhé životnosti.

Schéma dráhy laserového světla:

1. Laserová trubice
2. První zrcadlo
3. Druhé zrcadlo
4. Třetí zrcadlo
5. Zaostřovací čočka

1. Trubka objektivu
2. Čočka
3. Kroužek čočky
4. Tryska
5. Plynová tryska
6. Ohnisková vzdálenost (vzdálenost mezi čočkou a řezaným / gravírovaným materiálem)
7. Pracovní stůl