

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/zkoueka-kyoritsu-kt170-12-690v-led-kewtech-p-7689.html>

Zkoušečka Kyoritsu KT170 12-690V LED KEWTECH

Včetně DPH	2 389 Kč
Bez DPH	1 974 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103912
Výrobce	KewTech

Popis produktu

Mrazu odolná zkouška Kyoritsu KT 170 je zkoušečka napětí konstruovaná plně v souladu s ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 a s krytím IP65.

Zkoušečky napětí Kyoritsu KT 170 jsou mrazu odolné zkoušečky konstruované pro nízké napětí a vyhovující plně ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 s krytím IP 65.

Vysoká elektrická a mechanická odolnost zkoušeček Kyoritsu KT 170, a jejich schopnost pracovat i při velmi nízkých teplotách až od -15 °C do +55 °C, je předurčující pro použití v energetice.

Hrot KTA01, kterým je možné standardní měřicí hrot zkoušečky o průměru 2mm zvětšit na 4mm. Hrot se našroubuje na tenčí hrot.

Tenký 2mm hrot lze chránit gumovou krytkou KTA02

Gumová kryt sloužící k ochraně měřicích hrotů zkoušečky. Je vybavena prostorem pro uložení šroubovacích 4mm hrotů a gumových krytek.

Indikace polohy fáze v zásuvce zkoušečkou Kyoritsu KT 170

Ochranný kryt hrotů zkoušečky Kyoritsu KT170

Základá vlastnosti zkoušeček Kyoritsu KT170

Zkoušení AC a DC napětí až do 690V s indikací LED

Zkoušečka plně vyhovuje normě ČSN EN 61243-3:ed 2 2011 a ČSN EN 61010

Nová konstrukce

Větší a jasnější LED - hodnoty jsou viditelné na temném místě

Ergonomická konstrukce padnoucí do ruky

Dvě funkce v jedné zkoušečce - "Měření bez baterií" a "Test zkoušečky rozsvícením všech LED pro kontrolu funkčnosti"

Měřicí kabely jsou odolné velmi nízkým teplotám bez ztvrdnutí a lámání až do -15 °C

Osvětlovací bílá LED v hlavici zkoušečky

Automatické vypnutí

Zvuková indikace

Výměnné měřicí hroty o průměru 4 mm

Nasazovací kryt pro ochranu hrotů a umístění náhradních 4mm hrotů a gumových krytek

Krytí IP65 (IEC 60529)

Detailní parametry zkoušečky Kyoritsu KT 170

Test napětí

Napětový rozsah

Jmenovité napětí

Tolerance

12~690V AC/DC

12/24/50/120/230/400/690V

AC (16~400Hz), DC (±)

Svítí při více než:

(Prahové napětí)

7±3V (12V LED)

18±3V (24V LED)

37.5±4V (50V LED)

75%±5% jmenovité hodnoty napětí

(120/230/400/690V LED)

Rychlost odezvy
Špičkový proud
Měřicí odezva

Is
30s ZAP (pracovní čas)
240s VYP (oživovací čas)

Indikace fáze
Napěťový rozsah
Test rotace fáze
Systém

100~690V AC (50/60Hz)

Třífázový systém, 4-vodiče
200~690V fáze-fáze AC (50/60Hz)
120±5 stupňů

Rozsah fáze
Test spojitosti
Rozsah
Měřicí proud
Obecně

0~400kΩ+50%
Přibližně 1.5μA (baterie 3V, 0Ω)

Pracovní teplota a vlhkost
Skladovací teplota a vlhkost
Použité normy

-15 -55°C max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace
-20 -70°C max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace
ČSN EN 61243-3, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-7
CAT.III 690V / CAT.IV 600V Stupeň znečištění 2

Stupeň krytí IP
Napájejení
Rozměry
Váha
Dodávané příslušenství

IP65 (IEC 60529)
Baterie LR03 (AAA) 1.5V×2
246(D)×64(Š)×26(V) mm
190g (včetně baterií)
Baterie LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm kovové hroty [2pcs/sada),
KTA02 (4mm gumové čepičky [2ks/sada), Manuál