

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/znakovac-laserov-gravrovac-stroj-co2-rf-110x110mm-35w-trubice-davi-p-37019.html>



Značkovací laserový gravírovací stroj CO2 RF 110x110mm 35W trubice DAVI

Včetně DPH	133 843 Kč
Bez DPH	110 614 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02964180

Popis produktu

Značkovač CO2 RF 110x110mm

Značkovač CO2 je zařízení, které je ideální pro značení mnoha nekovových materiálů, např. překližky, akrylu, gumy, kůže atd. Vlastnosti, které odlišují značkovací stroj ve srovnání s laserovým plotrem, jsou rychlost a přesnost gravírování/značení, nedostatek mechanické kalibrace značkovacího stroje je také velkým komfortem! (nakonfigurována jsou pouze nastavení v softwaru). Zařízení používá kovovou trubici s mnohem delší životností než skleněné trubice (**až 5 let stabilního provozu**). Značkovací stroj se kromě technických parametrů vyznačuje vysokou mobilitou, díky které se nemusíme omezovat na jedno pracoviště. **Obrobitelné materiály**

Překližka
Akryl
Mramor
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Tworzywa sztuczne**|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Zástrčka
Karton
Papír
Guma
Sklo
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Produkty spożywcze**|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Gravírování laminátů

Populární použití značky:

- Vytváření personalizovaných suvenýrů
- Označení typových štítků z laminátů
- Reklamní průmysl (např. značení klíčenek, per)

Specifikace

Výkon	35 W
Typ laseru	CO2
Model	RF 35W DAVI
Typ laserové trubice	Co2 kovová trubka
Pracovní pole	110x110mm (možná výměna objektivu)
Chlazení	vzduchem,
UNTRANSLATED_CONTENT_START Regulacja wysokości UNTRANSLATED_CONTENT_END	Výložník 50 cm
Rozměr stroje	147x97x113 cm (D x H x V)
Hmotnost	cca. 40 kg
Vlnová délka laseru	10600 nm

Specifikace

UNTRANSLATED_CONTENT_START Wskaźnik położenia UNTRANSLATED_CONTENT_END	Červený bod
Rychlost značení	1-3000 mm/s
Maximální hloubka značení	
Min. šířka značení	
Opakovatelnost	±0,01mm
Napájení	220 V(nebo 110 V)+/- 10% 50 Hz
Software	EzCad 2
Komunikace	USB
Podporované grafické formáty	PLT/DXF/BMP/JPG/GIF/PNG/AI